

M12 X-Code / D-Code IDC 刺破型組裝式連接器

Amphenol LTW[®]
Unrivaled InterConnects for Harsh Environments

節省約 50% 安裝時間並保持高水平的連接可靠度

安費諾亮泰推出 M12 X-Code / D-Code IDC 刺破型組裝式連接器, 可在現場安裝時快速組裝, 無需剝線, 提高連接可靠度和節省現場安裝的時間成本。

支援 10 Gbps 數據傳輸和 IP68 防水等級, 安費諾亮泰 M12 X-Code / D-Code IDC 刺破型組裝式連接器是您室外高速應用的理想解決方案。

· IP68 防水等級 (對插防水, 1 米/24 小時)



· Cat. 6A 數據傳輸速率高達 10 Gbps



· 360° 屏蔽



· 專利 IDC 端子



· UL 94V-0



· 惡劣環境

市場應用:



無線網通



工業自動化



監控系統



機械手臂

特點及規格:

額定電流	0.5A (X code), 4A (D code)
額定電壓	50 VAC, 60 VDC
工作溫度	-40 °C ~ 85°C
防水等級	IP68 (1 米/24 小時)
插拔次數	100 次
數據傳輸	Cat 6A (高達 10 Gbps)
接觸電阻	最高 15 mΩ
線徑	5.0 mm ~ 9.5 mm
美國線規	22AWG ~ 26AWG
IEC 標準	IEC 61076-2-109
震動與機械衝擊試驗	SAE J2839 (X code)

產品編號:

M12 X-Code IDC:

[MSXS-08BMMD-SL8001](#)

對插件 [請點擊這裡](#)

M12 D-Code IDC:

MSDS-04BFFD-SL8001 **即將發行**

MSDS-04BMMD-SL8001 **即將發行**



了解更多



追蹤我們